



MSM-42F0037MPA

Artikelnummer: 217646

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse	Pinhole Objektiv 3,7mm
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Electronic Day/Night Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Modul
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291
System	Farbe
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Nein
IR-Sperrfilter	Standard
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	nein
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
Bildwinkel vertikal	42 °
Bildwinkel horizontal	82 °

DORI:	
Wahrnehmen (25 px/m)	59 m
Beobachten (62 px/m)	21 m
Erkennen (125 px/m)	11 m

DORI:	
Identifizieren (250 px/m)	5 m

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	20

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	37x37,8x21,5mm
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	110g
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

